

SERIE B-MAX

2WD / 4WD

MCCORMICK



BMAX 75 / 85



BMAX 100 / 110



MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

SERIE B-MAX

		B75 MAX 2WD / 4WD	B85 MAX 2WD / 4WD	B100 MAX 2WD / 4WD	B110 MAX 4WD
MOTOR	MARCA	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	POTENCIA MÁXIMA, hp (ISO 14396)	75	83.6	97.3	106.8
	REGIMEN NOMINAL, rpm	2200	2200	2200	2200
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	68.5	76	85.9	89.3
	TORQUE MÁXIMO, Nm @ 1400 rpm	261	292	366	400
	NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	4 / 4.4	4 / 4.4	4 / 4.4	4 / 4.4
	ASPIRACIÓN	NATURAL	NATURAL	TURBO	TURBO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	STD	STD	STD
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	19.3:1	19.3:1	19.3:1	19.3:1
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, litros	90	90	90	90
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE / DOBLE, TIPO SECO / CERAMÉTICO / 12 PULGADAS	STD	STD	STD	STD
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD	STD	STD	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A rpm NOMINALES, Km/h (4WD)	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC	OPC	OPC	OPC
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD	STD	STD	STD
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD	STD	STD
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540 / 540 ECONÓMICA	540 / 540 ECONÓMICA	540 / 1000	540 / 1000
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8" CON 6 ESTRIAS	STD	STD	STD	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD	STD	STD	STD
EJE DELANTERO	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°	55°	55°	55°
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD	STD	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5	5+5	5+5	5+5
SISTEMA HIDRÁULICO	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	LEVANTE DE CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	STD	STD	STD
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, Kg	3000	3000	4520	4520
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180	180	180	180
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	52.3	52.3	52.3	52.3
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	24.2	24.2	24.2	24.2
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD	STD	STD	STD
	EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EN VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	1 PAR	1 PAR	2 PARES	2 PARES
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANÁLOGICO	STD	STD	STD	STD
	TAPETE PROTECTOR DEL PISO DE LA PLATAFORMA	STD	STD	STD	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO 2WD		7.50 R20 RADIAL		NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO TRASERO 2WD		16.9 R34 RADIAL		NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO DELANTERO 4WD	12.4 R24 RADIAL		380/70 R24 RADIAL	
	NEUMÁTICO TRASERO 4WD	13.6 R38 RADIAL		480/70 R34 RADIAL	
	LONGITUD MÁXIMA CON CONTRAPESOS 4WD, mm	4136	4136	4160	4160
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2341/2316	2341/2316	2365/2340	2365/2340
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	450	420	420	420
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD, mm	De 1440 a 1954		De 1427 a 1967	
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD, mm	De 1504 a 2004		De 1612 a 2012	
	PESO SIN CONTRAPESOS, mm	3090/3330	3090/3330	3130/3450	3130/3450
	ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG	STD	STD	STD
4 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 KG		OPC	OPC	OPC	OPC
TOLDO		OPC	OPC	OPC	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx