

C110 MAX HC

PLAT/CAB




McCORMICK

McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

C110 MAX HC PLAT/CAB

MOTOR	PERKINS INYECCIÓN DIRECTA TIER 3	1104D-44TA
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp	86.5
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	PAR MÁXIMO, N•m	405
	RÉGIMEN DEL PAR MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS / ASPIRACIÓN	4/TURBOAFTERCOOLER
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18.2:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE POWERCORE	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	95	
TRANSMISIÓN	SYNCHRO SHUTTLE + CREEPER: 24 ADELANTE + 12 REVERSA	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES	.34 km/h @ 30 km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	ELECTROHIDRÁULICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	10 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LOS 610 mm, kg	2754
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIRECCIÓN), l/min	52.3+29.9
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	2 (1 ESTÁNDAR + 1 FLOTANTE)	
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCONOS TIPO ROLL-BAR	ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	13.6-R38
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	13.6-R38
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4122
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2230
	ALTURA AL ROPS, mm	2815
	ALTURA A LA CABINA, mm	2725
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	634
	REGULACIÓN DE LA TROCHA DELANTERA, mm	1481-2332
	REGULACIÓN DE LA TROCHA TRASERA, mm	1300-2004
	PESO SIN CONTRAPESOS (+150 CAB), kg	3500
ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD
	2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 kg	OPC
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx



ARGO

Gruppo Industriale ARGO

MCCORMICK