

GMAX 135 - 165 SYNCHRO

GMAX 165 TOP TRONIC

4WD CABINADOS



McCORMICK



McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

SYNCHRO
GMAX 135 GMAX 165 TOP TRONIC
GMAX 165

	SYNCHRO GMAX 135	SYNCHRO GMAX 165	TOP TRONIC GMAX 165	
MOTOR	BETAPOWER INYECCIÓN DIRECTA TIER 3	STD	STD	STD
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF (ISO), hp	114	135	135
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	2200	2200
	PAR MÁXIMO, Nm	590	691	691
	RÉGIMEN DEL PAR MÁXIMO, rpm	1250	1250	1250
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
	ASPIRACIÓN TURBOINTERCOOLER	STD	STD	STD
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5:1	17.5:1	17.5:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD	STD	STD
	FILTRO DE AIRE POWERCORE	STD	STD	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD	STD	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE, lts	260	260	260
TRANSMISIÓN	TIPO	SYNCHRO	SYNCHRO	T TRONIC
	No. DE VELOCIDADES	36A + 36R	36A + 36R	105A + 36R
	CREEPER	STD	STD	STD
	INVERSOR	MECÁNICO	MECÁNICO	HIDRÁULICO
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TWIN LOCK	STD	STD	STD
	ACCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO		
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN ELECTROHIDRÁULICO			
EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO, CERAMÉTICO, pulgadas	STD 14	STD 14	---
	ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO	STD	STD	---
	MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE	---	---	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO CON BOOSTER	STD	STD	STD
	FRENOS IBS	STD	STD	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	10 DISCOS	10 DISCOS	10 DISCOS
	DELANTEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4 DISCOS	4 DISCOS	4 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO	STD	STD	STD
	EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE	STD	STD	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD	STD	STD
	FLECHA DE LA TDF DE 1"3/8	STD	STD	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL AL AVANCE	STD	STD	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	STD	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	MECÁNICO	ELECTRÓNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kg	7000	8400	8400
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN), l/min	67.7+38	67.7+38	87+38
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II/III	II/III	II/III
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	3/4	3/4	3/4
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD	STD	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO	STD	STD	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	STD	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	420/70 R28	380/85 R28	380/85 R28
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	520/70 R38	460/85R38 DUAL	460/85R38 DUAL
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	5543	5627	5627
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2800	2800	2800
	ALTURA A LA CABINA, mm	2886	2924	2924
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	511	545	545
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	1597/2215	1620/2238	1620/2238
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	1692/2009	---	---
	PESO SIN CONTRAPESOS, mm	5800	6250	6250
ACCESORIOS ESTANDARD	CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg	10	19	19
	CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg	4	4	4

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx



ARGO

Gruppo Industriale ARGO

MCCORMICK