

# X2 55

PLATAFORMA

MCCORMICK



  
MCCORMICK

<b>MOTOR</b>	MARCA	YANMAR
	MODELO	4TNV84T
	POTENCIA MÁXIMA, hp (ISO 14396)	54.2
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2800
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	44.1
	TORQUE MÁXIMO, Nm @ 2000 rpm	160
	NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA, cm <sup>3</sup> / VÁLVULAS	4 / 2000 / 16
	ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, litros	40
<b>EMBRAGUE</b>	INDEPENDIENTE / DOBLE, TIPO SECO / ORGÁNICO / 9 PULGADAS	STD
<b>TRANSMISIÓN</b>	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	OPC
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A rpm NOMINALES, km/h	De 0.84 a 28.9 km/h
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	TRABA DEL DIFERENCIAL EN LAS CUATRO RUEDAS: TWIN-LOCK	ELECTROHIDRÁULICO
<b>TOMA DE FUERZA</b>	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540 / 540 ECONÓMICA
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1" 3/8" CON 6 ESTRIAS	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
<b>EJE DELANTERO 4WD</b>	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
<b>FRENOS</b>	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	3+3 DISCOS
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	LEVANTE DE CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, Kg	1048
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	26.1
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	18.7
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT I	STD
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EN VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	2 PARES	
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS ABATIBLE	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO DE POSICIÓN REGULABLE	STD
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	260/70 R16
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	320/70 R24
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	3300
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	1760
	ALTURA AL MARCO DE SEGURIDAD, mm	1930
	ALTURA AL VOLANTE, mm	1270
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	385
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 950 a 1054
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 1064 a 1244
	ANCHO MÍNIMO / MÁXIMO, mm	1384 / 1564
	RADIO DE GIRO SIN APLICAR FRENOS, mm	3150
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	1380
	<b>ACCESORIOS</b>	4 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 24 kg
TOLDO		OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Con los valores obtenidos en el CENEMA\* de acuerdo a las normas:

1. NMX-0-169-SCFI-2002 2. NMX-0-207-SCFI-2004 3. NMX-0-181-SCFI-2003

\*Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola